

特点及用途:

中接头是采用进口液态硅橡胶，确保优良的绝缘性和高弹性，安装后始终对电缆本体保持恒定的径向压力，局部放电小，与电缆本体同“呼吸”。冷缩电缆中接头套装包括所有必要的组件用于安装。

- 安装简单快捷，不需要额外的工具；
- 紧密密封，高回弹即使经过长年老化和暴露；
- 不需要胶泥或胶带，无需动火；
- 抗真菌，水，酸，碱和臭氧；
- 容易拆卸，安装时无需训练。



电压范围 U_0/U (Um)	电缆芯数	电缆截面积/mm ²	绝缘直径/mm	产品型号
26/35kV (36)	1, 3	35-50	22-28	18/30kV--PJ-CJ-1/1 (3/1)
		70-120	26. 5-33	18/30kV--PJ-CJ-1/2 (3/2)
		150-240	31. 5-39	18/30kV--PJ-CJ-1/3 (3/3)
		300-400	35. 5-43	18/30kV--PJ-CJ-1/4 (3/4)
		500-630	40. 5-49	18/30kV--PJ-CJ-1/5 (3/5)
12/20kV (24)	1, 3	25-50	18-22. 5	12/20kV--PJ-CJ-1/1 (3/1)
		70-120	21-26. 5	12/20kV--PJ-CJ-1/2 (3/2)
		150-240	25. 5-32	12/20kV--PJ-CJ-1/3 (3/3)
		300-400	32. 5-37	12/20kV--PJ-CJ-1/4 (3/4)
		500-630	39-44. 5	12/20kV--PJ-CJ-1/5 (3/5)
8. 7/15kV (17. 5)	1, 3	25-50	16-19. 5	8. 7/15kV--PJ-CJ-1/1 (3/1)
		70-120	19-27. 5	8. 7/15kV--PJ-CJ-1/2 (3/2)
		150-240	23. 5-30	8. 7/15kV--PJ-CJ-1/3 (3/3)
		300-400	30. 5-35	8. 7/15kV--PJ-CJ-1/4 (3/4)
		500-630	37-42. 3	8. 7/15kV--PJ-CJ-1/5 (3/5)
6/10kV (12)	1, 3	50-70	16-19. 5	6/10kV--PJ-CJ-1/1 (3/1)
		95-150	19-24. 5	6/10kV--PJ-CJ-1/2 (3/2)
		185-300	23. 5-30	6/10kV--PJ-CJ-1/3 (3/3)
		400-500	30. 5-38	6/10kV--PJ-CJ-1/4 (3/4)
		630	37-42. 3	6/10kV--PJ-CJ-1/4 (3/4)
0. 6/1kV (1. 2)	1, 3, 4, 5	25-50	—	0. 6/1kV--PJ-CJ-1 (3, 4, 5) /1
		70-120		0. 6/1kV--PJ-CJ-1 (3, 4, 5) /2
		150-240		0. 6/1kV--PJ-CJ-1 (3, 4, 5) /3
		300-400		0. 6/1kV--PJ-CJ-1 (3, 4, 5) /4