

PJ-PEF

聚乙烯（PE）波纹管

特点及用途：

PE聚乙烯塑料波纹管柔韧性好；可用于机床机械，电力设备，食品机械，自动化仪，电机马达，保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。  
不推荐室外使用；抗臭氧力一般；承重能力：一般；耐碱性能：一般；耐切屑液：很好；耐酸性能：很好；耐油性能：很好。不含卤素、磷、 镉,通过RoHS测试。

- 认证: RoHS
- 阻燃等级： HB (UL94)，根据FMVSS 302 要求，燃烧速度 <100mm/min
- 使用温度： -30 °C ~ +100 °C，短时间 to +120 °C
- 标准颜色： 黑色，灰色，可订制其它颜色



鹏嘉建议在下例情况中使用PE（聚乙烯）波纹管：  
没有氧化性酸，没有动、植物油、矿物油的环境中；没有脂肪烃、芳香烃、酮类、酯类等有机溶剂的环境中。  
主要用于温度范围在-30~100°C的环境中；用于汽车、摩托车和其它机动车电线线束的护套；亦可用于家用电器、精密机床等设备电线线束的护套。

产品尺寸 (mm)

▽

| 产品型号         | 内径 * 外径<br>(mm) | 弯曲半径 | 包装<br>(M/卷) |
|--------------|-----------------|------|-------------|
| PJ -PEF-7.0  | 4.5 * 7.0       | 10   | 200         |
| PJ -PEF-10.0 | 6.5 * 10.0      | 15   | 100         |
| PJ -PEF-11.6 | 8.6 * 11.6      | 20   | 100         |
| PJ -PEF-13.0 | 10.0 * 13.0     | 20   | 100         |
| PJ -PEF-15.8 | 12.0 * 15.8     | 28   | 100         |
| PJ -PEF-18.5 | 14.3 * 18.5     | 35   | 100         |
| PJ -PEF-20.0 | 16.0 * 20.0     | 38   | 100         |
| PJ -PEF-21.2 | 17.0 * 21.2     | 40   | 100         |
| PJ -PEF-25.0 | 20.0 * 25.0     | 42   | 100         |
| PJ -PEF-28.5 | 23.0 * 28.5     | 45   | 100         |
| PJ -PEF-30.0 | 24.0 * 30.0     | 50   | 100         |
| PJ -PEF-32.0 | 25.0 * 32.0     | 50   | 50          |
| PJ -PEF-34.5 | 29.0 * 34.5     | 55   | 50          |
| PJ -PEF-42.5 | 36.0 * 42.5     | 70   | 25          |
| PJ -PEF-54.5 | 48.0 * 54.5     | 80   | 25          |

特殊尺寸、规格可按要求订制。