

PJ-RSWG

热缩编织管

特点及用途：

热缩编织管，是由聚酯和聚烯烃编织而成，加热即收缩，其独特的编织结构使得产品非常柔软，广泛应用于各种胶管，水管、油管等的耐磨保护，同时具有降噪等功能。适用于机动车辆和其他工业领域。

- 阻燃：VW-1
- 满足：RoHS
- 使用温度：-40℃~+150℃
- 标准颜色：黑色，橙色。



技术指标

测试项目	指标
使用温度	-40℃~125℃
收缩倍率	2:1
起始收缩温度	≥80℃
完全收缩温度	≥120℃
阻燃性	60s内自熄
耐磨性测试	25000次无损伤
环保认证	RoHS
颜色	黑色，橙色。其他颜色可以定制

产品规格 (毫米)

产品编号	成品折径(mm)	完全收缩后内径(mm)	包装 (米/卷)
PJ-RSWG-006	14±3	≤3.0	100
PJ-RSWG-010	18±3	≤5.0	100
PJ-RSWG-012	24±3	≤6.0	100
PJ-RSWG-016	29±3	≤8.0	100
PJ-RSWG-020	36±3	≤10.0	100
PJ-RSWG-025	44±3	≤12.5	100
PJ-RSWG-030	53±4	≤15.0	50
PJ-RSWG-035	60±4	≤17.5	50
PJ-RSWG-040	68±4	≤20.0	50
PJ-RSWG-050	85±5	≤25.0	50
PJ-RSWG-060	100±5	≤30.0	50
PJ-RSWG-070	116±5	≤35.0	50
PJ-RSWG-080	132±5	≤40.0	50
PJ-RSWG-090	148±5	≤45.0	50