

PJ-SCG

自卷式纺织套管

特点及用途：

PJ-SCG 自卷式纺织套管是由聚酯单丝和聚酯复丝纺织而成，具有防火性、耐磨性、柔软性、 防尘性、操作快捷等特点，其开口式的设计有利于内部线束的改装、重装和维护。本产品 广泛应用在高铁、汽车、自动化设备、仪表的电线、电缆及软管上，尤其是不规则形状的线束领域。



- 认证：RoHS ， VW-1
- 满足：EN45545-2
- 使用温度：- 50℃~+150℃
- 标准颜色：黑色，橙色。其他颜色可以定制。

技术指标	
测试项目	指标
材质	聚酯单丝+聚酯复丝
重合率	≥25%
温度	- 50℃~+150℃
熔点	240±10℃
防火等级	EN45545-2
耐磨级别	ISO6722, 负载7N, 刮擦次数大于5000次
阻燃等级	VW-1
颜色	黑色，橙色。其他颜色可以定制
裁切方式	热切

产品规格（毫米）				
产品编号	内径（mm）	可包裹物最大外径（mm）	展开宽度（mm）	包装（米/卷）
PJ-SCG-005	5.0	6.0	28±2	250
PJ-SCG-008	8.0	9.0	40±2	250
PJ-SCG-010	10.0	11.0	50±5	150
PJ-SCG-013	13.0	14.0	60±5	100
PJ-SCG-016	16.0	17.0	80±5	100
PJ-SCG-019	19.0	20.0	105±5	50
PJ-SCG-025	25.0	27.0	125±8	50
PJ-SCG-029	29.0	31.0	145±8	50
PJ-SCG-038	38.0	40.0	188±10	25
PJ-SCG-050	50.0	52.0	248±10	25